



Nagrzewnica HP 145 / HP 145R na **OLEJ PRZEPRACOWANY**



Nagrzewnice serii **HP** na olej uniwersalny przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych bez systemu centralnego ogrzewania takich jak warsztaty, serwisy samochodowe, hale przemysłowe, magazyny, budynki inwentarskie, piwnice, garaże.

Zastosowanie :

Ogrzewanie warsztatów, ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal, pomieszczeń i magazynów, ogrzewanie, montażowni.

Charakterystyka :

- Palnik odparowujący
- Systemy zabezpieczające przed przelaniem misy paleniskowej i przegrzaniem wentylatora nawiewowego
- Dwustopniowa regulacja mocy
- Ręczny zapłon
- Wbudowany zbiornik paliwa
- Wbudowany wymiennik ciepła
- Komora spalania wykonana z blachy nierdzewnej
- Obudowa pieca malowana farbami proszkowymi

HP 145R - urządzenie posiada możliwość pracy w systemach kanałowego rozprowadzania powietrza. Na zamówienie również w wersji z wentylatorem promieniowym (oznaczenie pieca HP 145RP).

Parametry techniczne:

Model urządzenia	HP 145/ HP 145R
Minimalna wydajność cieplna	30 kW
Maksymalna wydajność cieplna	42 kW
Minimalne zużycie oleju	3,0 l/h
Maksymalne zużycie oleju	4,2 l/h
Przepływ powietrza	2660 m ³ /h
Zasilanie elektryczne	230 V / 50 Hz
Pobór prądu	4 A
Średnica rury kominowej	150 mm
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	700 x 1200 x 1400 mm
Waga	110 kg