




IZAR Kod 12240

-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40

- (IT) Centrafaro meccanico equipaggiato di pannello di controllo serigrafo a griglia regolabile in inclinazione verticale.
- (ES) Reglafaros mecánico, analógico equipado con Panel de control ajustable, serigrafiado y graduado para el análisis y control de la desviación vertical y horizontal.
- (PL) Analogowy tester reflektorów z regulowanym panelem kontrolnym (szczegółowy test i pełna analiza odchyleni pionowych i poziomych).
- (DE) Analogisches Scheinwerfereinstellgerät mit regulierbarem Kontrollen Panel, das eine horizontale und vertikale visuelle Analyse ermöglicht.

Pannello di controllo • Panel de control Panel kontrolny • Control Panel



- Regolabile
- Adjustable
- Regulacja
- Regulierbare

Omologato • Homologado • Zatwierdzony przez • Geprüft

 UTAC CERAM

 TÜV NORD
Mobilität

UTAC CERAM

TÜV

(IT) Caratteristiche ed evoluzioni di struttura

Colonna	in alluminio estruso 60x60mm è stata equipaggiata con un contrappeso con cavo di acciaio: l'operatore può movimentare la scatola ottica con precisione di posizione.
Scatola ottica	in plastica ad iniezione è completa di una lente diam. 230 mm: le specifiche di struttura permettono il controllo di deviazione sulla posizione meccanica del fascio luminoso di 1cm/10m.
Base	a 3 ruote regolabili per ottenere una perfetta messa in bolla.

(ES) Características y evolución de la estructura

Columna	en aluminio 60x60mm está equipada con un contrapeso y cable en acero: el operador puede mover la caja óptica con precisión de posicionamiento.
Cámara óptica	de inyección de plástico se completa con lente de diámetro de 230 mm: la estructura específica permite el control de la desviación a la posición mecánica del haz de luz de 1cm/10 m.
Base	es completa con 3 ruedas ajustables para una perfecta nivelación.


(PL) Structure features & improvements

Kolumna aluminiowa	aluminiowa kolumna (60 x 60 mm) wyposażona jest w system nośny, co pozwala operatorowi na ustawienie części optycznej z wysoką precyją.
Część optyczna	formowana wtryskowo część optyczna posiada soczewkę o średnicy 230 mm; specyfikacja konstrukcji pozwala na pomiar odchylenia wiązki światła w przedziale 1 cm - 10 m.
Podstawa	Profilowana, stalowa podstawa umieszczona jest na trzech kółkach samonastawnych, co daje idalne ustawienie na każdej powierzchni.

(DE) Daten und Aufbau Entwicklungen

Aluminium Säule	gegengewicht Ausgleichssystem ausgestattete 60x60 mm Aluminium Säule: Operator kann die optische Kiste ganz richtig positionieren.
Optische Kiste	die spritzgegossene optische Kiste ist komplett mit einem 230 mm Durchmesser Linse: Struktur Spezifikationen ermöglichen eine Abweichung Kontrolle bis 1cm/10 Meter Überprüfung.
Base	die Base ist mit einem 3 höhenverstellbar Räder aufgebaut, um eine perfekte Bodenausgleichsmassen zu erhalten.

Di serie • Estándar • Standard • Standard



Opzioni disponibili • Opciones disponibles Dostępne akcesoria • Verfügbare Optionen



Accessori • Accessorios • Akcesoria • Zubehör

