

Tvirtas ir tvirtas plieninis rėmas su metriniais varžtais
Galingas ašinis ventiliatorius
Oro slėgis 250 Pa
Degimo skaitmeninis valdymas
Unikalus „šaltojo paleidimo“ mygtukas labai šaltai aplinkai
Galimas prijungimas prie papildomo kambario termostato
- analoginis arba skaitmeninis
Galimas prijungimas prie 4, 2 arba 1 lanksčių vamzdžių
Išmetamųjų dujų išmetimas
Atskiras Riello alyvos degiklis
Vasaros-žiemos jungiklis tik ventiliacijai
Elektrinė liepsnos kontrolė su foto elementu
Ribinis ventiliatoriaus termostatas su automatiniu atstatymu
Ribinis termostatas su rankiniu atstatymu
Alyvos fi ltrais: alyvos siurblio fi ltras ir siurbimo fi ltras
Greita jungtis prie išorinio bako
Siurbimo fi ltras su šildymo galimybe kaip standartas
Aukštas efektyvumo šilumokaitis iš nerūdijančio plieno vamzdžių
Nerūdijančio plieno degimo kamera
Pridedami tvirti ratai
Elektroninė dėžutės apsauga: IP 55
4 tvirti krano kabliukai
Aukšto oro slėgio versija (400 Pa) prieinama pagal pageidavimą