

KÖNNER & SÖHNEN VARIKLIAI

Specialiai Könnner & Söhnen prekės ženklui vokiečių inžinieriai sukūrė K&S serijos variklius, kurie praėjo kelių valandų ir kelių lygių testus, todėl jie yra tokie patikimi.

INDIVIDUALŪS VARIKLIŲ SERIJOS NUMERIAI

Könnner & Söhnen varikliai atitinka visus pasaulinius ir Europos kokybės standartus, įskaitant naujausius EURO V emisijos standartus. Tai įrodo Europos kokybės sertifikatai. Kiekvienas variklis ir kiekvienas generatorius turi savo individualų serijos numerį, kuris leidžia mums kontroliuoti gamybos ir aptarnavimo kokybę.

PATOGUS ERGONOMINIS VALDYMO PULTAS SU ELEKTRINIŲ PALEIDIMU

Ergonomiškas generatoriaus valdymo pultas leidžia lengvai valdyti jo veikimą dėl patogios funkcijų vietos: modernus LED ekranas (valandų skaitiklis, dažnis, įtampa), elektrinis paleidimas, avarinis (grandinės pertraukiklis) jungiklis, žemo alyvos lygio jutiklis, išvadai, gnybtai ir daugiau.

ALTERNATORIAUS SU 100% VARINĖS APVIJOS

TM Könnner & Söhnen generatoriuose sumontuotas aukščiausios klasės sinchroninis generatorius su 100 % varine apvija. Tik varinė apvija gali atlaikyti didžiausias apkrovas be jokių pažeidimų, kad būtų užtikrintas ilgalaikis patikimas generatoriaus veikimas.

LENGVOS PALEIDIMO SISTEMA

Lengvo užvedimo sistemos sistema leidžia greitai užvesti variklį ir tai padaryti be didelių pastangų.

Kad būtų lengviau naudoti, šio tipo generatoriai turi dviejų tipų paleidimą - rankinį ir elektrinį.

Galingesni modeliai papildomai aprūpinti elektrine paleidimo sistema.

PLIENINIS BAKAS

„Könnner & Söhnen“ generatoriuose yra padidintas plieninis kuro bakas, kuris prailgina generatoriaus veikimo laiką be degalų papildymo. Kuro lygio indikatorius yra ant bako, kad būtų lengviau naudoti.

SLOPINTUVAI, SUMAŽINTI VIBRACIJA

Visi Könnner & Söhnen generatorių modeliai turi gumines kojeles, kad sumažintų vibraciją. Dėka guminės amortizatoriaus, veikiantis generatorius nepažeis grindų dangos, nesibraižys rėmo danga.

Įtampa 230V

Maksimali galia, kW8.0

Nominali galia, kW7.5

Dažnis, Hz50

Srovė (maks.), A34.78

LIZDAI 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A

Kuro bako tūris, l25

Vid. darbo laikas (galia 50%), val.***15

Skystųjų kristalų ekranas Įtampa, dažnis, darbo valandos

Triukšmo lygis Lpa (7m)/Lwa, dB71/96

Išėjimo galia DC, V/12/8.3

Variklio modelis KS 440

Variklio tipas Vieno cilindro benzinu varomas, keturių taktų oru aušinamas

Variklio galia, AG/kW18.0/13.24

Karterio tūris, l1.2

Variklio cilindro tūris, cm³440

Galios išvesties valdiklis Išmani įtampos stabilizavimo sistema AVR

Variklio paleidimas Rankinis/elektrinis

Grynųjų matmenys (PxPxA), mm680x545x550

Bruto matmenys (PxPxA), mm700x545x590

Grynasis svoris, kg85.5

Bruto svoris, kg87.9

Apsaugos klasėIP23M