

„LOCTITE“ ir „TEROSON“ ASORTIMENTAS


KLIJAI

LOCTITE AA 319 Klįjai galinio vaizdo veidrodėliams		LOCTITE 454 Momentiniai klįjai		LOCTITE 406 Momentiniai klįjai plastikui ir gumai	
<p>LOCTITE® AA 319 - 1 komponento konstrukciniai akriliniai klįjai, skirti tokioms medžiagoms kaip stiklas, metalas, keramika ir plastikai. Paprastai naudojami galinio vaizdo veidrodėlių stiklams klįjuoti. Kompensuoja dalių šiluminio plėtimosi skirtumą. 0,5ml</p> 		<p>LOCTITE® 454 – tai momentiniai klįjai, skirti naudoti sunkiai klįjuojamoms medžiagoms. Produktas greitai suriša įvairias medžiagas, įskaitant metalus, plastikus ir elastomerus. Tinka klįjuoti akytas medžiagas: medieną, popierių, odą ir audinius. 3g / 20g</p> 		<p>LOCTITE® 406 yra momentiniai klįjai, skirti plastikui ir gumai greitai sujungti. Šis produktas pasižymi ypač mažu klampumu. Derinant su LOCTITE cianoakrilatų gruntais, produktas taip pat gali būti naudojamas sunkiai klįjuojamam plastikui sujungti. 20g</p> 	
LOC 319 0,5ML	6,00	LOC 454 3G	4,00	LOC 406 20G	18,20
LOCTITE 3090 Universalūs klįjai		LOCTITE 660 Didelio stiprio tvirtinimo mišinys		LOCTITE MR 3020 Purškiami klįjai	
<p>LOCTITE® 3090 yra 2 komponentų, greitai kietėjantys, tarpus užpildantys klįjai, pasižymintys puikiomis sukibimo charakteristikomis, todėl tinka įvairiems paviršiams, tame tarpe, plastikams, gumai ir metalams. Skirti dalių sujungimui, kai klįjuojami tarpai yra įvairūs ar neaiškūs iki 5 mm, arba naudojami tada, kai klįjų perteklius privalo visiškai sukietėti. 10g</p> 		<p>LOCTITE® 660 skirtas klįjuoti tarpusavyje jungiamoms cilindrinėms dalims neapdirbant jų mechaniniu metodu, ypač jei sanklijos vietoje patekęs į beorę aplinką tarp gerai vienas prie kito priglundančių metalo paviršių ir apsaugo nuo atsilaisvinimo ir protėkio veikiant smūgiams ir vibracijai. LOCTITE 660 puikiai kietėja tarpelyje ir yra tinkamas skiriamiesiems tarpikliams tvirtinti. 50ml</p> 		<p>LOCTITE® MR 3020 yra raudoni, klampūs, skysti sintetinės dervos klįjai / sandariklis aerosolio balionėlyje, sudarytas kaip klįjai / sandariklis, kuris greitai džiušta ir sudaro labai lipnią plėvelę. Jis skirtas laikyti įprastas iš anksto supjaustytas tarpines surinkimo metu ir pagerina sandarinimo efektyvumą eksploatacijos metu. 400 ml</p> 	
LOC 3090 10G	24,00	LOC 660 50ML	47,00	LOC 3020 400ML	16,50
LOCTITE EA 3450 Dvikomponentiniai epoksidiniai klįjai		LOCTITE 3863 Elektrai laidūs klįjai		LOCTITE SF 7414 Skystas markeris veržlių žymėjimui	
<p>LOCTITE® EA 3450 yra dviejų komponentų epoksidiniai klįjai, kurie sumaišę greitai kietėja. Didelio stiprumo. Dėl tarpų užpildymo savybių ši klįjų sistema tinka šiuurkštiems ir prastai priglundantiems paviršiams, pagamintiems iš metalo, keramikos, standaus plastiko ar medžio. Taikymas apima aliuminio langų rėmų ir GRP plokščių klįjavimą. 25ml</p> 		<p>Universalūs klįjai elektrai laidūs, paskirtis: elektrinės ir elektroninės grandinės, galinio lango šildymas. 2g</p> 		<p>LOCTITE® SF 7414 yra mėlyna, ypač lipni, be tirpiklio, greitai džiuvanti pasta, naudojama vizualiai aptikti dalių judėjimą jas reguliuojant. Gaminy suskurtas naudoti tvirtinimo detalėms, kaiščiams, veržlėms, dalims ir jų rinkiniams stebėti, kai šios dalys buvo įstatytos į reikiamą vietą. Taip suteikiama nebrangi garantinė apsauga. Puikiai sukimba su metalais. 50 ml</p> 	
LOC 3450 25ML	14,00	LOC 3863 2G	18,00	LOC SF 7414 50ML	13,50
TEROSON UP 130 Klįjai metalui		TEROSON PU 9225 Klįjai plastikui		TEROSON MS 9220 Kėbulo klįjai	
<p>TEROSON® UP 130 yra originali, kieta, universali, nesočiojo poliesterio užpildų pasta, pasižyminti atsparumu vandeniui, sūriam vandeniui, aliejui, degalams ir silpniausioms rūgštims bei chemikalams. Jis gali remontuoti benzino bakus, radiatorius, betoną, korpusus ir liejinius bei daugybę kitų. 321g</p> 		<p>TEROSON® PU 9225 - 2 komponentų remonto klįjai poliuretano pagrindu. Paprastai naudojami remontuoti dažytoms interjero ir eksterjero plastikinėms dalims, ypač tokiems sugadinimams, kaip buferių, spoilerių ir skydų ir pan. įbrėžimai ar skylės. 50 ml / 250 ml</p> 		<p>TEROSON® MS 9220 - silanu modifikuotas polimeras be tirpiklių ir izocianatų, pasižymintis išskirtinėmis įvairių paviršių, tokių kaip, nerūdijantis plienas, aliuminis ir kiti metalai, plastikai, mediena ir dažyti paviršiai, klįjavimo ir sandarinimo savybėmis. Plėvelės susiformavimo laikas yra 15 min. Tepkite bet kokio tipo profesionaliu dozavimo įrankiu su stūmokliu. Juodos spalvos. 310 ml</p> 	
TER UP 130 321G	16,00	TER PU 9225 DC 50 ML	22,00	TER MS 9220 BK CR310ML	20,00
		TER PU 9225 DC 250 ML	49,00		

SANDARIKLIAI

LOCTITE SI 5910 Mažo stiprumo sandariklis		LOCTITE SI 5699 Silikoninis sandariklis		LOCTITE SI 5970 Silikoninis sandariklis			
<p>LOCTITE® SI 5910 yra mažo stiprumo, silikono pagrindu pagamintas sandarinimo produktas, skirtas naudoti lankščioms jungėms, apdorotiems ar liejinių paviršiams (metalui ar plastikui). Skirtas iki 1 mm tarpams ir 2,75 mm tūrio kietėjimui (per 24 val.). Naudojamas paskirstymo dangteliams, alyvos karteriams ir kt. 50ml / 80ml / 300ml</p> 		<p>LOCTITE® SI 5699 – tai lankstus silikoninis sandariklis, kuris stingsta veikiamas ore esančios drėgmės ir sudaro tvirtą kaučiukinį sandarinimo tarpiklį. Produktas daugiausia skirtas sandarinti jungėms, standžiosioms transmisijų ir lietu metalinių korpusų jungėms. Lipnumas dingsta vos per 10 min. 80ml / 300ml</p> 		<p>LOCTITE SI 5970 – silikoninis sandariklis, kuris stingsta veikiamas ore esančios drėgmės ir sudaro tvirtą kaučiukinį sandarinimo tarpiklį. Produktas daugiausia skirtas sandarinti lankščiosioms jungėms. Puikiai tinka, kai jungtis veikia didelė vibracija arba jos yra lankstomos. Lipnumas dingsta vos po 25 min. 50 ml / 300 ml</p> 			
LOC 5910 50ML	7,50	LOC 5699 GREY 80ML	12,00	LOC 5970 50ML	7,00		
LOC 5910 BLACK 80ML	10,00	LOC 5699 GREY 300ML	33,00	LOC 5970 300ML	36,00		
LOC 5910 BLACK 300ML	32,00						
LOCTITE SI 5980 Flanšų sandariklis		LOCTITE SI 5660 Silikoninis sandariklis		LOCTITE SI 5900 Silikoninis sandariklis		LOCTITE 510 Sandarinimo tarpiklių gamyba	
<p>LOCTITE® SI 5980 - flanšų sandariklis, specialiai skirtas tarpikliams gaminti. Atlaiko linijinių judesių, žemo slėgio bandymus, atliekamus po flanšų sujungimo. Naudojamas pavaru dangos ir alyvos rinktuvės, kai reikia didelio atsparumo alyvoms ir atlaikyti didelį sujungimo vietų judėjimą. 40ml / 100ml</p> 		<p>LOCTITE® SI 5660 - silikoninis sandariklis, kuris, veikiamas oro drėgmės, kietėja ir suformuoja tvirtą guminį tarpiklį. Sumažina skysčio judėjimą į detalę po užtepimo. Naudojamas pavaru dėžėms ir lydyto metalo korpusams. Itin saugus ir nekenksmingas sveikatai. 100ml</p> 		<p>LOCTITE® SI 5900 yra mažo stiprumo, drėgme kietėjanti tiksotropinė silikono pagrindo pasta. Įprastai naudojami šampuoti lakštinio metalo dangčiai (laiko dangčiai ir alyvos karteriai). Jis greitai nusivalo per 15 minučių ir tinka iki 1 mm tarpams. Kaip vienas komponentas, jo nereikia maišyti. 300ml</p> 		<p>LOCTITE® 510 – tai aukštai temperatūrai atsparus anaerobinis sandariklis, kietėjantis patekęs į beorę erdvę tarp gerai priglundančių metalo paviršių. Paprastai naudojamas sandarinti transmisijų ir variklių korpusų standžiosioms jungėms. Sudaro atsparų žemam slėgiui momentinį sandarinamąjį sluoksnį. 50ml</p> 	
LOC 5980 40ML	12,00	LOC 5660 100ML	12,00	LOC 5900 300ML	25,00	LOC 510 50ML	31,00
LOC 5980 100ML	13,00						
LOCTITE 518 Sandarinimo tarpiklių gamyba		LOCTITE MR 5972 Sandarinimo priemonė		LOCTITE MR 5923 Sriegių sandariklis		LOCTITE EA 3463 Dvikomponentinis epoksidinis glaistas	
<p>LOCTITE® 518 kietėja patekęs į beorę erdvę tarp gerai priglundančių metalo paviršių. Tai yra anaerobinė sandarinimo medžiaga, skirta naudoti ant standžių geležies, aliuminio ir plieno jungėms sujungtų paviršių. Taip pat naudojamas kaip vietoje suformuotas tarpiklis transmisijoms ir variklio korpusams. 50 ml</p> 		<p>LOCTITE® MR 5972 yra pilka, 1 komponento, lėtai džiustanti, klampi sandarinimo pasta. Išlieka lanksti ir yra skirta darbui - 45 °C – +315 °C temperatūroje. Ji gali būti naudojama kamštienos, popieriaus, plastiko ir metalo paviršiams. Paprastai naudojama tarpinių, flanšų, srieginių jungčių, kolektorių, vamzdžių jungiamųjų detalių, garų rinktuvo vamzdžių, pavaru dėžių ir dangčių sandarinimui. 200 ml</p> 		<p>LOCTITE® MR 5923 yra tamsiai rausvas – rudas, tirštas, charakteringo alkoholio kvapo sriegių sandariklis. Tai lėtai džiustantis skystis, kuris, tirpikliui garuojant, susiformuoja į lankščią, lipnią plėvelę. Sandarina priglusdusias detales, mašinomis apdirbtus paviršius ir srieginius sujungimus. 450 ml</p> 		<p>LOCTITE® 3463 - universalus, dvikomponentis, lengvai naudojamas, plienų užpildytas epoksidinis remonto glaistas. Naudojamas kaip glaistas, o sukietėjęs pasižymi dideliu atsparumu gniuždymui ir geru sukibimu su daugeliu paviršių. 114 g</p> 	
LOC 518 50ML	30,00	LOC 5972 200G	15,50	LOC 5923 450ML	33,00	LOC 3463 114G	18,50
TEROSON MS 9120 SF Kėbulo sandariklis		TEROSON MS 9320 Sandarinimo masė		LOCTITE 598 Sandariklis-tarpinė			
<p>TEROSON® MS 9120 SF - silanu modifikuotas polimeras be tirpiklių ir izocianatų, skirtas siūlių ir sujungimų sandarinimui bei remontuojamų transporto priemonių kėbulo plastikinių dalių, pvz., spoilerių, kljajavimui. Plėvelės susiformavimo laikas yra apie 10 min. Tepkite bet kokio tipo profesionaliu dozavimo įrankiu su stūmokliu. Balta / Juoda / Pilka 310ml</p> 		<p>TEROSON® MS 9320 SF yra judas, pilkas arba geltonas silanu modifikuotas polimeras be tirpiklių ir izocianatų, taip pat skirtas vienodo pločio gamyklinės tekstūros sandarinimo juostelių atkūrimui. Gali būti tepamas teptuku arba dažomas bei pasižymi geru sukibimu su įvairiais pagrindais. Plėvelės susiformavimo laikas yra 10 min. Juoda / Pilka / Gelsva 300ml</p> 		<p>LOCTITE® SI 598 yra judas, 1 dalies tiksotropinis, vulkanizuojantis oksimo silikoninės pastos sandariklis. Jis sukietėja veikiamas oro drėgmės ir sudaro tvirtą, lankščią silikoninę guminę tarpinę. Jis atsparus senėjimui, atmosferos poveikiui, nesukietėja, nesusitraukia. Naudojamas tais atvejais, kai veikimo diapazonas yra nuo -54 iki +260°C 300ml</p> 			
TER MS 9120 WH CR310ML	12,50	TER MS 9320 BK CR300ML	16,50	LOC 598 BLACK 300ML 25,00			
TER MS 9120 BK CR310ML	12,00	TER MS 9320 OC CR300ML	18,50				
TER MS 9120 GY CR310ML	15,00	TER MS 9320 GY CR300ML	18,50				

SRIEGIŲ FIKSAVIMO KLIJAI

LOCTITE 243 Sriečių fiksavimo klijai		LOCTITE 262 Vidutinio stiprio sriečių fiksavimo klijai		LOCTITE 222 Mažo stiprio sriečių fiksavimo klijai	
<p>LOCTITE® 243 – tai bendrosios paskirties sriečių fiksavimo klijai, kurie užtikrina vidutinio sukibimo stiprio klijavimą. LOCTITE 243 tinka visiems metalams, įskaitant pasyviąsias medžiagas, pavyzdžiui, nerūdijančiam plieniui, aliuminiui ir metalizuotiems paviršiams, klijuoti. Įrodyta, kad produktui neturi įtakos nedideli pramoninių alyvų teršalai, pavyzdžiui, variklio alyvų, antikoroziinių alyvų ir pjovimo skysčių.</p> <p>5 ml / 10 ml / 50 ml</p> 		<p>LOCTITE® 262 - raudoni, bendros paskirties vidutinio - didelio stiprumo tiksotropiniai sriečių fiksavimo klijai metakrilato pagrindu. Plieno sukibimo laikas yra 15 min., žalvario - 8 min., o nerūdijančio plieno - 180 min. Fluorescuoja UV šviesoje, todėl galima stebėti. Idealiai tinka tada, kai neleistinas bet koks klijų judėjimas po užtepimo.</p> <p>50 ml</p> 		<p>LOCTITE® 222 – mažo stiprio sriečių fiksavimo klijai, kuriais įtvirtintus varžtus, įskaitant varžtus su įleistinėmis galvutėmis ir fiksavimo varžtus, galima reguliuoti. Tinka klijuoti mažo stiprio metalui, kuris gali trūkti išmontuojant, pavyzdžiui, aliuminiui ar žalvarii. Šis produktas tinka visiems metalams, įskaitant pasyviąsias medžiagas.</p> <p>50 ml</p> 	
LOC 243 5ML	7,00	LOC 262 50ML	43,00	LOC 222 50ML	45,00
LOC 243 10ML	11,00				
LOC 243 50ML	43,00				
LOCTITE 603 Stiprios fiksacijos klijai		LOCTITE 638 Stiprios fiksacijos klijai		LOCTITE 270 – didelio stiprio sriečių fiksavimo klijai	
<p>LOCTITE® 603 - labai stiprus tvirtinimo mišinys. Skirtas cilindrinėms jungiamųjų dalių klijavimui, ypač sukepintų guolių, o taip pat tų dalių, kur negali būti užtikrinta nuolatinė paviršių švara. Gaminys kietėja izoliuotas nuo oro tarp dviejų priglundusių metalinių paviršių ir apsaugo nuo atsilaidavimo ir nuotėkių, kuriuos gali sukelti smūgiai ir vibracija. Labai atsparus alyvoms.</p> <p>50 ml</p> 		<p>LOCTITE® 638 skirtas tarpusavyje jungiamoms cilindrinėms dalims klijuoti, ypač jei tarpelis sanklijos vietoje gali siekti 0,25 mm. Produktas sukietėja patekęs į beorę aplinką tarp gerai tarpusavyje priglundančių metalo paviršių ir saugo nuo atsilaisvinimo bei protėkio veikiant smūgiams ir vibracijai. Produktas pasižymi atsparumu aukštai temperatūrai ir gerai kimba net prie šiek tiek alyva išteptų paviršių.</p> <p>10 ml / 50 ml</p> 		<p>LOCTITE® 270 – didelio stiprio sriečių fiksavimo klijai, skirti maksimaliai veiksmingai įtvirtinti ir sandarinti varžtams, veržlėms ir smeigėms, kad neatsisuktų veikiant vibracijai. <u>Produktas naudojamas visam laikui užfiksuoti komponentus.</u> Produktui neturi įtakos nedideli pramoninių alyvų teršalai. Išmontuoti galima įkaitinus iki 300 °C.</p> <p>10 ml / 50 ml</p> 	
LOC 603 50ML	43,00	LOC 638 10ML	12,50	LOC 270 10ML	10,50
		LOC 638 50ML	47,00	LOC 270 50ML	43,00
LOCTITE 248 Sriečių fiksavimo klijai			LOCTITE 542 Sriečių sandariklis		
<p>LOCTITE® 248 – tai vidutinio sukibimo stiprio bendrosios paskirties sriečių fiksavimo klijai. Pieštuko pavidalo. Įtvirtina ir sandarina varžtus, veržles ir smeiges bei neleidžia jiems atsisukti veikiant vibracijai. Produktas tinka visiems metalams. Produktui neturi įtakos nedideli pramoninių alyvų teršalai.</p> <p>9g</p> 			<p>LOCTITE® 542 skirtas fiksuoti ir sandarinti metaliniams vamzdžiams ir jungtims bei kitoms cilindrinėms metalinių dalių sąrankoms. Produktas sukietėja patekęs į beorę aplinką tarp gerai vienas prie kito priglundančių metalo paviršių ir apsaugo nuo atsilaisvinimo ir protėkio veikiant smūgiams ir vibracijai.</p> <p>10 ml</p> 		
LOC 248 19G			LOC 542 10ML		
23,00			10,00		

POPULIARIAUSI DIRBTUVIŲ ĮRANKIAI IR ĮRANGA VIENAME KATALOGE:

IC kodas: LT-IRANGOS KATALOGAS









DIRBTUVIŲ ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ KATALOGAS 2023

TIRPIKLIAI ir VALIKLIAI

LOCTITE - Drėgmės absorbentas		LOCTITE SF 7505 Rūdžių tirpiklis		LOCTITE SF 7840 Vandeninis, biologiškai skaidomas valiklis	
<p>Greitai sugeria drėgmės perteklių. Sumažina vidinį langų rasojimą. Apsaugo nuo vidinio langų apledėjimo. Automobilio apmušalai išlieka sausi ir švarūs. Apsaugo nuo drėgmės dėmių, blogo kvapo bei bakterijų dauginimosi.</p> <p>2vnt. X 50g</p> 		<p>LOCTITE® SF 7505 yra vandeninė, greitai džiūstanti sintetinė latekso dervos danga, kuria dengiamas rūdijantis metalas, siekiant sustabdyti rūdijimą, apsaugoti paviršių ir grunto poveikio apdailos dangai. Atspari terminiam senėjimui iki +90 °C nuolat ir iki +120 °C trumpais laikotarpiais.</p> <p>100ml / 1L</p> 		<p>LOCTITE® SF 7840 – tai koncentruotas, biologiškai suyrančias valiklis be pavojingų tirpiklių, skiedžiamas vandeniu ir tinkamas įvairiam pramoniniam valymui. Naudojamas varikliams, motorams, liejiniams, vožtuvams, guoliams, ir kt. Produktas gali pašalinti riebalus, tepalus, mazutą, dervą, kelių druską, kalkes, maisto dėmes, vašką, gyvulinius riebalus, pelėsius ir suodžius.</p> <p>750ml / 5L</p> 	
LOC ABSORBENT 2X50G	5,00	LOC 7505 100ML	9,00	LOC SF 7840	13,50
		LOC 7505 1L	38,00	LOC SF 7840 5L	45,00
LOCTITE SF 7100 Nuotėkio detektorius		LOCTITE SF 7200 Tarpinių valiklis		LOCTITE LB 8021 Purškiamas silikonas	
<p>LOCTITE® SF 7100 yra nutekėjimus aptinkantis gaminytis, naudojamas skubiam suslėgtų dujų ir suspausto oro sistemų remontui. Šis bespalvis gaminytis nutekėjimo vietoje suformuoja burbulus. Gaminio pagrindą sudaro aktyviųjų paviršiaus medžiagų mišinys. Nedegus ir netoksiškas. Tinka naudoti plieniniams, variniams ir plastikiniams vamzdžiams.</p> <p>400 ml</p> 		<p>LOCTITE® SF 7200 - skirtas sukietėjusiems cheminiams tarpikliams pašalinti. Užtepamas ant tarpiklio gaminytis suformuoja putų pavidalo sluoksnį, kuris nenubėga į kitą vietą. Todėl veikia reikiamą laiką. Paprastai naudojamas visų tipų cheminių tarpiklių pašalinimui nuo metalinių flanšų. Ypač tinka aliuminio ar kitų minkštųjų metalų flanšams, kurių grandymas gali pakenkti paviršiui.</p> <p>400 ml</p> 		<p>LOCTITE® LB 8021 - bendros paskirties, mažo klampumo silikoninė alyva, naudojama metaliniams ir nemetaliniams paviršiams (pvz., kreipamosioms, konvejeriams, pjovimo peiliams ir plastikinėms detalėms). Gali būti naudojama ir kaip formų atlaisvinimo priemonė.</p> <p>400 ml</p> 	
LOC SF 7100	9,00	LOC SF 7200	17,00	LOC LB 8021	12,00
LOCTITE SF 7850 Rankų pasta			TEROSON VR 320 Rankų pasta		
<p>LOCTITE® SF 7850 - natūralus rankų valiklis, kurio sudėtyje nėra naftos tirpiklių. Valo rankas iš apelsinų išgaunamu tirpikliu. Šis rankų valiklis yra citrusinio kvapo, be dirbtinių kvapalų. Tai odą tausojantis šveičiamasis losjonas, kurio sudėtyje yra odos būklę gerinančių alavijų, lanolino ir simondsijų aliejaus.</p> <p>400 ml / 3L</p> 			<p>TEROSON® VR 320 - labai veiksminga rankų valymo pasta, skirta greitai ir kruopščiai nuvalyti labai nešvarias rankas. Ji pašalina purvą, alyvas ir riebalus be jokių agresyvių tirpiklių. Pastos sudėtyje esantys abrazyvai - tai glotnūs ir švelnūs medienos milteliai, kurie nekenkia odai. Gaminio sudėtyje nėra smėlio, todėl jis neužkemša kriauklių.</p> <p>2 kg / 8,5 kg</p> 		
LOC SF 7850			TER VR 320 2KG EAST		
LOC SF 7850 3L (su dozatoriumi)			TER VR 320 8,5KG EAST		
10,00			18,00		
43,00			53,00		
LOCTITE SF 7063 Detalių valiklis		LOCTITE LB 8040 Šaldantis rūdžių tirpiklis		LOCTITE SF 7080 AC sistemos valiklis	
<p>LOCTITE® SF 7063 - bendros paskirties gaminytis, skirtas bet kokio paviršiaus arba mechanizmo valymui ir nuriebalinimui prieš pradėdant remontą arba kljavimą naudojant LOCTITE® kljus. LOCTITE SF 7063 pašalina daugumą riebalų, alyvų, tepalinių skysčių ir metalo drožlių.</p> <p>400ml</p> 		<p>LOCTITE® LB 8040 - speciali mineralinė alyva, skirta atlaisvinti surūdijusias, korozijos paveiktas ir užstrigusias detales. Staigiai atšaldomos detalės akimirksniu atvėsina iki -43 °C ir rūdžių sluoksnyje padaro mikroskopinius įtrūkimus. Taip kapiliariais tepimo ingredientai prasiskverbia tiesiai į rūdis.</p> <p>400 ml</p> 		<p>LOCTITE® SF 7080 - universalus sanitarinis purškiklis. Gaminys pasižymi dvejopu biocidiniu poveikiu įvairioms bakterijoms, gramteigiamoms ir gramneigiamoms bakterijoms (įskaitant mikrobakterijas ir legionitą), atsparus rūgšties baciloms, grybeliams (raugo ir pelėsių) ir lyophilic virusui. Neutralizuojami nemalonūs mikroorganizmų, rūkalų ir pan. sukelti kvapai. Po valymo išlieka gaivus mėtų ir eukaliptų aromatas.</p> <p>150 ml</p> 	
LOC 7063 400ML		LOC LB 8040		LOC SF 7080 150ML	
13,50		13,00		10,50	
TEROSON PU 9500 FOAM Putos garso izoliacijai			TEROSON VR 10 Valiklis-skiediklis		
<p>TEROSON® PU 9500 FOAM - garso slopinimo, 2 komponentų poliuretano putos, skirtos A, B ir C statramsčiams, slenksčiams ir rėmo konstrukcijoms. Idealiai tinka akustinių detalių tvirtinimui. Putos sulauko oru sklindantį triukšmą tuščiose ertmėse ir apsaugo nuo triukšmo, vibracijos ir šaižaus garso.</p> <p>400ml</p> 			<p>TEROSON® VR 10 yra skaidrus, „vaitspiritas“, pirminio apdorojimo skystis, skirtas kljavimui ir sandarinimui. Produkte nėra chloruotų angliavandenių ir jis nekenkia automobilių dažams, kai naudojamas trumpai. TEROSON VR 10 netrukdytų kljv / sandariklių kietėjimui.</p> <p>1L</p> 		
TER PU 9500 FOAM			TER VR 10 BO 1L		
36,50			16,50		

STIKLŲ KLIJAVIMUI

TEROSON BOND 60 Priekinių stiklų klėjai Galima važiuoti po 60 min.		TEROSON BOND 120 Priekinių stiklų klėjai Galima važiuoti po 2 val.		TEROSON BOND 480 Priekinių stiklų klėjai Galima važiuoti po 8 val.	
<p>TEROSON® BOND 60 yra aukštos kokybės priekinių stiklų klėjai, kuriuos panaudojus, galima saugiai važiuoti vos po 60 min. Jie yra naudojami šalti ir pasižymi geriausiomis savo klasės apdorojimo savybėmis. Apdorojimas yra paprastas, švarus ir greitas dėl kompleksinės išankstinio apdorojimo ir naudojimo sistemos.</p> <p>310ml / 600ml / Komplektas</p> 		<p>TEROSON® BOND 120 yra aukštos kokybės priekinių stiklų klėjai, kuriuos panaudojus, galima saugiai važiuoti po 2 val. Naujasis mūsų produktas puikiai tinka tais atvejais, kai svarbiausia yra kokybė, tačiau greitai važiuoti nėra būtina. Jie yra naudojami šalti ir pasižymi geriausiomis savo klasės apdorojimo savybėmis.</p> <p>310ml / 600ml / Komplektas</p> 		<p>TEROSON® BOND 480 yra aukštos kokybės priekinių stiklų klėjai, kuriuos panaudojus, galima saugiai važiuoti po 8 val. Tai kokybiškas produktas, užtikrinantis patikimą sukibimą atliekant remontą per naktį. Jie yra naudojami šalti ir pasižymi geromis apdorojimo ir eksploatacinėmis savybėmis. Apdorojimas yra paprastas, švarus ir greitas dėl kompleksinės išankstinio apdorojimo ir naudojimo sistemos.</p> <p>310 ml</p> 	
TER BOND60 310ML	16,50	TER BOND120 310ML	10,00	TER BOND480 310ML	8,00
TER BOND60 600ML	21,00	TER BOND120 600ML	15,00		
TER BOND60 SET	33,50	TER BOND120 SET	24,00		
TEROSON PU 8590 UHV stiklų klėjai		TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER stiklo gruntas ir aktyvatorius		TEROSON BOND GLASS CLEANER Priekinių stiklų ploviklis vandens pagrindu	
<p>TEROSON® PU 8590 UHV yra juodi, be PVC ir tirpiklių, 1c poliuretano tiesioginio stiklinimo klėjai, naudojami priekiniams, galiniams ir šoniniams ekranams klijuoti prie motorinių transporto priemonių (automobilių, sunkvežimių, autobusų) kėbulu. Dėl savo cheminių savybių TEROSON PU 8590 UHV gali būti lengvai išlyginamas, o po kietėjimo matomas vientisas, lygus ir smulkiagrūdis paviršius.</p> <p>600ml</p> 		<p>TEROSON® BOND „Viskas viename“ gruntas yra specialiai sukurtas TEROSON BOND priekinių stiklų klėjų sistemai ir skirtas išankstiniam klijuojamų paviršių apdorojimui. Jis gerina priekinių stiklų klėjų sukibimą ir stiprina apsaugą nuo ultravioletinių spindulių, kai naudojamas kaip pagrindinis poliuretano granulių sluoksnis. 10ml / 25 ml</p> 		<p>TEROSON® BOND stiklo valiklį galima naudoti visiems transporto priemonių paviršiams, ypač stiklui ir organiniam stiklui. Pašalina dulkes, nešvarumus ir visus įprastus teršalus ir išgaruoja suteikdamas blizgesį bei nepalikdamas jokių dryžių. Valymui naudokite audinį be pūkelių. 1L</p> 	
TER PU 8590 FC600ML	13,00	TER BOND AIO PRIMER 10ML	5,00	TER BOND GLASS 1L	11,00
		TER BOND AIO PRIMER 25ML	11,00		

ANTI-KOROZINĖ DANGA/GRUNTAS/PASTA

TEROSON SB 3120 Kėbulu dugno danga		TEROSON VR 4600 Antikorozinė priemonė su cinku		TEROSON RB R2000 HS Kėbulu dugno antikorozinė danga	
<p>TEROSON® SB 3120 - kėbulu dugno dangos purškimas kaučiuko ir dervos pagrindu, naudojamas greitiems remonto darbams, tokiems kaip nedidelių vietų apdorojimas ir po avarijų sutaisyti vietų dailinimas. Gaminį galima dažyti, suderinamas su PVC. Papildo esamas PVC ir kaučiuko ar dervos pagrindu pagamintas apsaugines dangas. 500 ml</p> 		<p>TEROSON® VR 4600 yra greitai kietėjantis, purškiamas gruntas cinko pagrindu, naudojamas transporto priemonių kėbulų remontui ir techninei priežiūrai. Suteikia optimalią apsaugą nuo korozijos geležiai ir plienui. Laidus elektrai tiek šlapias, tiek sausas. Gaminio negalima dažyti, yra atsparus aukštai temperatūrai. 400ml</p> 		<p>TEROSON® RB R2000 HS - dažomas dangos gaminys kaučiuko ir dervos pagrindu, skirtas apsaugoti ir patobulinti esamas kėbulu dugno dangas ir greitiems remonto darbams. Pagerina matomų kėbulu dugno dalių atsparumą dilimui. 1L</p> 	
TER SB 3120 AE500ML	14,00	TER VR 4600 AE400MLEG	14,00	TER RB R2000 HS WH 1L	11,50
				TER RB R2000 HS BK 1L	11,50
TEROSON 150 Gruntas		TEROSON VR 2200 Vožtuvų šlifavimo pasta		TEROSON VR 500 Montavimo pasta	
<p>TEROSON® 150 gruntas yra puiki sukibimą gerinanti priemonė. Naudojama plastikinėms dalims, siekiant pagerinti plastiko remontų klėjų ir plastiko užpildų gaminių poveikį prieš dažymą. Gruntą lengva tiksliai padengti purškikliu. Šis gruntas taip pat gali būti naudojamas norint pagerinti plastikų sukibimą prieš dažymą. 150ml</p> 		<p>TEROSON® VR 2200 stambi ir smulki yra pilkos, klampios šlifavimo pastos, pagamintos iš vandenyje tirpios sintetinės alyvos ir korundo abrazyvų. Abi yra tiekiamos vienoje skardinėje su dviem atskirais skyriais ir angomis. Daugiausia yra naudojamos vožtuvų lizdams šlifuoti. 100ml</p> 		<p>TEROSON® VR 500 yra montavimo pasta, naudojama, pvz., siekiant išvengti būginių ir diskinių stabdžių cypimo. Taip pat ypač tinka esant sudėtingoms eksploataavimo sąlygoms, pvz., valcavimo ritinių atramoms, aukštos temperatūros vožtuvų sistemoms, atleidimo krosnies durims, konvejerių sistemoms. Puikiai tinka naudoti centrinio tepimo sistemose. 5,5ml</p> 	
TER 150 AE BO150ML EG	12,50	TER VR 2200 100ML DE	17,50	TER VR 500 5,5ML	2,50
				TER VR 500 35ML	4,90

SPECIALŪS ĮRANKIAI

TEROSON BOND EASY CUT Priekinių stiklų lengvo nuėmimo sistema		TEROSON ET GUN POWERLINE II			
<p>TEROSON® BOND Easy Cut yra įrankių dėžė, kurioje yra visi būtini įrankiai transporto priemonių priekiniams stiklams ar kitoms transporto priemonių dalims nuimti, skirti tik vienam operatoriui. Jei naudosite nailono virvutę, o ne įprastą metalinę virvelę, išvengsite automobilio kėbulo ar kitų dažytų dalių pažeidimų. Be to, saugu naudoti, nes nutrūkusi nailono virvelė nekelia jokio pavojaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vienam asmeniui skirtas operatoriaus įrankis • Saugus ir paprastas naudoti dėl nailono virvelės • Apsaugo nuo transporto priemonių kėbulo ar kitų dažytų dalių pažeidimų • Taip pat gali būti naudojamas kljuotoms dalims, pvz., spoileriui, išpjauti • Komplektą sudaro pradūrimo adata, nuėmimo virvė (2 vienetai), universalus nuėmimo įtaisas, kardaninis velenas ir tvirtinimo kablys, pjaustytuvas, lankstus kardaninis velenas, virvės kreipimo svirtis ir kampinė pavara 		<p>TEROSON POWERLINE II COMPRESSED AIR GUN yra aukšto slėgio dozatorius, skirtas medžiagoms iš kasečių ir folijos pakuočių paskirstyti. Slėgio pistoletas yra labai galingas įrankis, skirtas nuolatiniam nuo mažo iki didelio klampumo medžiagų dozavimui. Rekomenduojamas plokščių ir plataus srauto siūlių sandarinimui. Dozavimo įrankis yra gerai subalansuotas lengvos konstrukcijos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aukšto oro slėgio pistoletas • Patentuota sistema, apsauganti nuo kasečių sproginimo • Skirta nuo mažo iki labai didelio klampumo medžiagoms • Nuolatinis medžiagų srautas • Reguliuojamas darbinis slėgis • Integruotas slėgio manometras • Su konvertavimo rinkiniu 400 ml folijos pakuotėms • Rekomenduojamas plokščių ir plataus srauto siūlių sandarinimui • Ergonomiškai suprojektuota rankena 			
TER BOND EASY CUT		869,00	TER POWER LINE II	585,00	
TEROSON ET CC CUP AIR GUN		TEROSON ET AIR GUN MULTIPRESS			
<p>Terason slėginis oro pistoletas su HV puodeliu. Naudojamas išpurškiant ertmes saugančius preparatus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greitas purškimo antgalio ir purškimo žarnos atjungimas. • Kabliukas ir ilgas lankstus zondas. • Lengvai užpildomas rezervuaras. • Likučiai gali likti rezervuare kelias savaites. • Reguliuojamas purškimo tūris žiemą ir vasarą. • Itin smulkus garinimas (reikia mažiau medžiagos) 		<p>TEROSON® ET AIR GUNS MULTIPRESS yra dozatorius, skirtas mažo ir vidutinio klampumo sandarinimo medžiagų tepimui ir purškimui. Šis dozavimo įrankis taip pat rekomenduojamas purškiamoms dangoms, tokioms kaip UBC. Jis yra mažo ir kompaktiško dizaino, jį lengva naudoti iš sunkiai prieinamose vietose.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mažo ir vidutinio klampumo sandarikliams ir kljams dozuoti • Mažo klampumo sandarinimo medžiagos purškimui • Rekomenduojama naudoti rutuliukams, purškimo siūlėms ir purškiamajai dangai (UBC). • Kompaktiški matmenys 			
TER ET CC CUP AIR GUN		550,00	TER ET AIR GUN MULTIPRESS	495,00	
TEROSON PISTOL 6700 Rankinis pistoletas	TEROSON ET STAKU HAND GUN	TEROSON ET HAND GUN 570ML			
<p>TEROSON ET HAND GUN 2x25ml yra rankinis pistoletas, naudojamas 2 komponentų dviguboms kasetėms (2 x 25 ml) apdoroti, maišymo santykiu 1:1.</p> 	<p>TEROSON ET STAKU HAND GUN yra dozatorius su stūmoklio koteliu. Tai patvari įranga, kurią lengva valdyti, prižiūrėti ir valyti. Jis dozuoja standartinę medžiagą iš kasečių su standartiniais karoliukais.</p> 	<p>TEROSON - Kljū ir silikono pistoletas 600ml (pakuotėms)</p> 			
TER PISTOL 6700	39,00	TER ET HAND GUN STAKU	97,00	TER ET HAND GUN 570ML	61,00

PRIEDAI

LOCTITE SI 5075 Juosta remontui LOCTITE® SI 5075 yra nelipni, savaime sukimbanti universali juostelė, naudojama tais atvejais, kai remontui reikalinga juostelė. Matmenys: 2,5cm x 4,27 m. Tempiant pailgėja tris kartus, sandarina akimirksniu. Atspari UV, jūros vandeniui, degalams ir rūgštims. Juoda / Raudona				TEROSON VR 5080 Didelio stiprumo lipni juosta TEROSON® VR 5080 yra universali, didelio stiprumo lipni juosta, skirta avariniam remontui. Idealiai tinka laikinam remontui, sutvirtinimui, fiksavimui, sandarinimui arba dalių apsaugai. Gaminys sukimba su bet koku sausu, netepaluotu ir nedulkėtu paviršiumi ir pasižymi 100 proc. atsparumu vandeniui ir temperatūrai iki 70 °C. Tinka naudoti uždaroje ir atvirose patalpose. 25m			
LOC SI 5075 LOC SI 5075 RED		16,00 20,00		TER VR 5080		11,00	
TEROSON FLATSTREAM NOZZLE		TEROSON ET DOOR EDGE NOZZLE Antgalis durų sandarinimui		TEROSON ET WIDESTREAM NOZZLE Platus purkštuko antgalis		TEROSON 310 ml aplikatoriaus antgalis	
TEROSON FLATSTREAM NOZZLE yra antgalis, specialiai sukurtas originalių OEM plokščių tekstūrų granulių užtepimui ant automobilių kėbulų. Jis naudojamas su TEROSON POWERLINE II suspausto oro pistoletu. Antgalis idealiai tinka siūlių sandarinimui. 10vnt.		TEROSON DOOR EDGE NOZZLE yra specialiai sukurtas antgalis, skirtas sukurti sandarinimo rutuliukus pvz. durų sandarinimo programos. 1 vnt.		TEROSON WIDESTREAM NOZZLE yra dozavimo antgalis, skirtas naudoti su TEROSON POWERLINE II suspausto oro pistoletu. Jis naudojamas siūlių sandarinimui ir akustinėms reikmėms, siekiant atkurti originalias OEM tekstūras. 1 vnt / 10 vnt		TEROSON STANDARD NOZZLE yra standartinis antgalis, skirtas naudoti aliuminio kasetėms. Jis naudojamas standartinėms sandarinimo granulėms. 1 vnt. / 10 vnt.	
							
TER ET FLATSTR NOZZLE SET		TER ET DOOR EDGE NOZZLE		TER ET WIDESTR NOZZLE		TER STANDART NOZZLE	
29,00		2,00		3,20		2,00	
				10 vnt:		10 vnt:	
				25,00		10,00	
TEROSON ET BRUSH TEPTUKAS HERMETIKUI		TEROSON ET STATMIXER SMALL maišytuvus		TEROSON ET grunto aplikatorius		TEROSON ET FLEX HOSE INLINER žarnos įdėklas	
TEROSON ET BRUSH teptukas hermetikui. 1vnt.		STATIC MIXER SMALL – tai statinis maišytuvus su bajonetine mova, skirta 2 komponentų kasetėms (2 x 25 ml). Maišymo santykis 1:1. 12 vnt.		TEROSON ET PRIMER APPL yra dozavimo įrankiai, skirti gruntui užtepti. Aplikatoriai yra be pūkelių. 25 vnt.		TEROSON FLEX HOSE INLINER Keičiamas lankstus žarnos įdėklas. 10 vnt.	
							
TER ET BRUSH		TER ET STATMIXER SMALL		TER ER PRIMER APPL 25		TER ET FLEX HOSE INLINER	
10,00		16,00		35,00		8,00	
						TER ET FLEX HOSE COMPL 10	
						32,00	

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Perkant didesnius kiekius taikomos papildomos nuolaidos. Kilus klausimams, kreipkitės į Jus aptarnaujančią vadybininką, telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu.